

	Scheda tecnica	Specifica interna	Data	Redatto	Verificato	Approvato
	S4007M_a	C_C008	17/10/10	RQ	LAB	UT
RIVA						

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pellame crosta per tomaia conciato al cromo
Split leather for inner lining of footwear tanned with chromium

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Tomaia
Shoe upper

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore value	U.M.
Strappo <i>Tear strength</i>	ISO 3377-2	≥ 60	N
Trazione <i>Tensile strength</i>	ISO 3376	≥ 7	N/mm ²
Permeabilità al vapor d'acqua <i>Water vapour permeability</i>	DIN 53333	≥ 5	mg/cm ² h

Abbreviazioni

ppm = parti per milione
s.g. = scala dei grigi ISO 105-A02:1993
s.b. = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1
NR = Non Rilevabile

Abbreviations

ppm = part per million
g.s. = grey scale ISO 105-A02:1993
b.s. = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1
ND = Not Detectable

I VALORI RIPORTATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DEL COLORE, DELLO SPESSORE E DI EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI DEL CLIENTE. NEL CASO QUESTO DOCUMENTO SIA CONSIDERATO REQUISITO CONTRATTUALE DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE CITATO NELL'ORDINE DEL CLIENTE.
THE VALUES REPORTED IN THIS DOCUMENT CAN CHANGE ACCORDING TO THE COLOUR, THE THICKNESS AND OTHER PARTICULAR REQUESTS OF THE CUSTOMER. IN CASE THIS DOCUMENT SHOULD REPRESENT A CONTRACTUAL REQUIREMENT IT MUST BE CLEARLY QUOTED IN CUSTOMER ORDER.